

セクション
1

リーダー設定

リーダー設定の説明

ReaderModeとSearchModeの設定を説明します。

Reader Mode

Impinj | Magellan | CIDS

☒ リーダーを使用する
読取を開始するには「開始」ボタンをおします。

IP Address: 192.168.2.80

出力: 28.50 dBm

Reader Mode: AutoSetDenseReac

Search Mode: Max Throughput, Hybrid, DenseReaderM4, DenseReaderM8, Max Miller, AutoSetDenseReader, AutoSetSingleReader

・ EPCglobal 準拠
・ 同位機種の中で最高の読取感度を実現
・ AUTOPILOT 機能でパフォーマンスを最適化

「AutoSetDenseReader」を選択してください。

Search Mode

Impinj | Magellan | CIDS

☒ リーダーを使用する
読取を開始するには「開始」ボタンをおします。

IP Address: 192.168.2.80

出力: 28.50 dBm

Reader Mode: AutoSetDenseReac

Search Mode: ReaderSelected, SingleTarget, DualTarget, TagFocus

・ EPCglobal 準拠
・ 同位機種の中で最高の読取感度を実現
・ AUTOPILOT 機能でパフォーマンスを最適化

「DualTarget」を選択してください。

(「SingleTargetWithSuppression」が表示される場合がありますが、選択しないでください。)

MANICA Excel ツール Ver 2.1.0 設定

起動時の機能
セルを探す

セルへ入力する
☒ セル入力時に上書きしない
☐ タグが重複した場合警告を表示
☒ 重複したタグは入力しない
☐ セルの幅を自動調節する
☐ セル入力時にマクロを実行する
マクロ:

ICタグを探す
☒ ICタグ発見時にメッセージボックスを表示
☐ ICタグ発見時にマクロを実行する
マクロ:
☐ 該当タグでない時にマクロを実行する
マクロ:
☐ サウンドを鳴らさない

セルを探す
☐ 背景色を変える
セル検索時の背景色: 変更
☐ 右側に読取時刻を入力する
○ 1つ右のセルに強制的にを入力する
○ 空いているセルにを入力する
☒ セル発見時にマクロを実行する
マクロ: セル発見_Start
☒ セルが見つからない時にマクロを実行する
マクロ: セル未発見

マクロ実行コマンドボタン
☒ 新規: 新規登録_Start
☒ 貸出・返: 貸出
☐ ラベル発行: ラベル発行
☒ 棚卸クリア: 棚卸_Clear
☒ バックアップ: Backup

Impinj | Magellan | CIDS

☒ リーダーを使用する
読取を開始するには「開始」ボタンをおします。

IP Address: 192.168.2.80

出力: 28.50 dBm

Reader Mode: AutoSetDenseReac

Search Mode: ReaderSelected

Impinj 製
UHF 超小型リーダー
SPEEDWAY
REVOLUTION
UHF 帯

・ EPCglobal 準拠
・ 同位機種の中で最高の読取感度を実現
・ AUTOPILOT 機能でパフォーマンスを最適化

キャンセル OK